

SCHEDA TECNICA

LAMPONE

Tit. 7500 80% Cotone (CO) – 20 %Poliestere Metallizzato (PL)

Impiego: Macchina rettilinea finezza 7 ad un capo

Colori:

Cartella realizzata con colori uniti

Istruzioni di lavaggio:

Si consiglia di lavare a secco con il solvente indicato. In caso di lavaggio ad acqua usare una temperatura massima di 30°C con saponi neutri non ammorbidenti. Per maglieria rigata con tinte forti lavare soltanto a secco.

**TRATTAMENTO del telo in cartella : Lavaggio in acqua 30 secondi a 20°
con 120 millilitri di ammorbidente (tipo SEBOSAN SX a New) e ASCIUGATURA in “tumbler” a 60°**

Avvertenze:.

- Essendo un filato fantasia deve essere tollerato uno scarto medio del 4 % - 5 % per imperfezioni tintoriali e di struttura.
- E' consigliabile lavorare a 2 o più guida fili.

Etichettatura:

per maglia UNITA:



per maglia RIGATA:



Importante:

In caso di ri-paraffinatura del filato utilizzare bassa velocità per ottenere rocche morbide e soprattutto di densità uniforme. All'inizio della lavorazione **controllare** attentamente i primi teli ed in caso di irregolarità del prodotto avvertire immediatamente l'**ufficio tecnico** di FILOBEL per l'eventuale sostituzione

In ogni caso la filatura non può riconoscere danni sul prodotto già lavorato.

LAMPONE

Count 7500 80% Cotton (CO) – 20%Polyester Metall (PL)

Use: yarn to be used at one end on 7 gage flat-knitting machine.

Colours: colour card realized with colours with UNIT Colour.

Washing Instructions:

Dry clean with suitable solvent. Wash in water with mild non-conditioning soap at a maximum temperature of 30°C. In the case of striped Knitwear in bright colours, dry clean only.

Warnings:

- Being a fancy yarn an average of 4% - 5% tolerance must be accepted for dyeing and structural faults
- It is very important to work with 2 or more thread guides.**

Labelling:

For SOLID knits:



For STRIPED knits:



Important:

In the event of yarn re-waxing, use a low speed to obtain soft cones and above all uniform density. Please check carefully the first knitted fabrics and in case of unevenness, immediately notify the FILOBEL technical department who will authorise any replacement. **In any case, the spinning company cannot accept responsibility for damage on knitted panels.**